

Pistolety nalewowe do paliwa

Pistolety do dystrybutorów



ZVA 4.1(R)

Pistolet automatyczny, 3 stopniowy mechanizm. rednica wew. 19 mm.

Wydajno :

80 l/min dla wersji ON

50 l/min dla wersji PB

ZVA 25.2

Pistolet automatyczny z wbudowanym 3 stopniowym mechanizmem. rednica wewn trzna 25 mm. Ci nienie robocze 0,5 do 3,5 bar.

Wydajno :

140 l/min

ZV 32.2

Pistolet automatyczny z wbudowanym 3 stopniowym mechanizmem. rednica wewn trzna 32 mm. Ci nienie robocze 0,5 do 6 bar.

Wydajno :

200 l/min



W Coaxilany z odbiorem oparów

Tuba wewn trzna NBR1, czarna

Powłoka zewn trzna NBR/PVC, czarna przewodz ca ładunki elektrostatyczne

Zastosowanie:

W z odbiorem oparów na stacje paliw:

- bardzo elastyczny i odporny na skr canie,

- do zastosowania z płynnymi w glowodorami

o zawarto ci do 55% zwi zków aromatycznych, olejów, paliw, płynów hydraulicznych i smarów

- Zgodny z normami : EN 1360 oraz EN 131483

- W kompletny ze zł czami oraz ko cówkami przeciwwzgi ciowymi

Ci nienie robocze 16 bar

Ci nienie rozrywaj ce 48 bar

Temperatura pracy Od -30 stopni C do +100 stopni C

Dost pne długo ci: 300, 350, 400, 450, 500 centymetrów oraz inne na zamówienie.